

PŘÍSTROJE PRO BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE - KLASICKÁ NEBO INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

NOVINKA

SENZOR OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ 0-10 VDC, IP20

napájecí napětí 24 VDC
měří intenzitu dle nastavení v rozsahu:
3-300, 30-3k, 300-30k, 600-60k lux
výstup 0-10 V, lineární přepočít dle intenzity
vnitřní montáž na strop nebo zeď
např. pro řízení osvětlení nebo rolet dle vnitřní intenzity osvětlení



CSEZ-01/14
109379

SENZOR OSVĚTLENÍ VENKOVNÍ 0-10 VDC, IP54

napájecí napětí 24 VDC
měří intenzitu dle nastavení v rozsahu:
3-300, 30-3k, 300-30k, 600-60k lux
výstup 0-10 V, lineární přepočít dle intenzity
venkovní montáž na strop nebo zeď
např. pro řízení osvětlení nebo rolet dle venkovní intenzity osvětlení



CSEZ-01/15
109380

SENZOR KVALITY VZDUCHU VNITŘNÍ 0-10 VDC, IP20

napájecí napětí 15 - 24 VDC, odběr max. 50 mA / 24 VDC
senzor vyhodnocuje různé plyny v rozsahu 0-10 V, max. 10 mA
výstup 0-10 V, lineární přepočít dle kvality vzduchu
montáž na strop nebo zeď
např. pro řízení ventilace - garáže, kuchyně, krby, apod.



CSEZ-01/16
109381

SENZOR VLHKOSTI A TEPLoty VENKOVNÍ 0-10 VDC, IP65

napájecí napětí 15 - 24 VDC, odběr max. 2 mA / 24 VDC
1. senzor vlhkosti, měření rel. vlhkosti 5-95% - výstup 0-10 V
2. senzor teploty PT1000, rozsah měření -20 až +60 °C
např. pro řízení vzduchotechniky a vytápění ...



CSEZ-01/17
109382

SENZOR ZAPLAVENÍ VNITŘNÍ, IP20

bateriové napájení 9 V
senzor zaplavení v dolní části (lze vyvést kabelem 3 m)
reléový kontakt 1 A / 24 VDV a akustický alarm 85 dB
nástěnná montáž - vnitřní použití
např. pro VYP ventilu vody - koupelny, myčky....



CSEZ-01/18
110748

DETEKTOR KOUŘE BATERIOVÝ, IP43

bateriové napájení 9 V, montáž na strop
optická det. kouře, akustický alarm 85 dB
bez reléového modulu nebo RF výstupu
propojení až 40 ks detektorů kabelem
self-test každých 40 s, test. tlačítko funkce



V přípravě: detektor napájený 230 VAC
a RF modul pro komunikaci s Xcomfort

CSEZ-01/19
110749

RELÉOVÝ MODUL

kontaktní výstup pro
hlášení do nadřazeného
systému Xcomfort,
EZS, EPS...



CSEZ-01/20
110770

PŘÍSTROJE PRO BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ - RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM Xcomfort

RF SPÍNACÍ AKTORY 230 VAC

SPÍNACÍ AKTOR 8 A / 230 VAC
spínání osvětlení, el. spotřebičů do 1800 W, vytápění,
ovládání termoelektrických ventilů 230 VAC, klimatizace apod.

CSAU-01/01
265623



SPÍNACÍ AKTOR BEZPOTENCIÁLOVÝ 8 A / 230 VAC
obdobně jako CSAU-01/01, použití jako výstup
pro komunikaci se systémy EZS, EPS, Xcomfort apod.

CSAU-01/02
240694

SPÍNACÍ AKTOR DVOJPÓLOVÝ 6 A / 230 VAC
spíná obvod spotřebiče v obou pracovních vodičích L a N

CSAU-01/03
240695

RF STÍMIVACÍ AKTORY 230 VAC

funkce stmívání, ZAP a VYP osvětlení. V komfortním nastavení např. funkce světelné scény,
paměť, tlačítkové a impulzní ovládání... Pro žárovky a halogenky 230 V, elektronické stmíva-
telné transformátory (kapacitní zátěž). Nelze použít pro indukční zátěž!

STÍMIVACÍ AKTOR 40 - 250 W / 230 VAC
vyžaduje minimální zátěž 40 W

CDAU-01/02 (nahrazuje CDAU-01/01)
109363



STÍMIVACÍ AKTOR 0 - 125 W / 230 VAC
nevyžaduje min. zátěž, vhodné pro tiché spínání termostátů

CDAU-01/03
110778

STÍMIVACÍ AKTOR VÝKONOVÝ 40 - 500 W / 230 VAC
nástěnná montáž nebo do instalační krabice

CDAE-01/01 (dostupný od 11/2007)
109373



RF ANALOGOVÉ AKTORY 0/10 V a 1-10 V

ANALOGOVÝ AKTOR 0/10 V / 230 VAC
pro spojitě řízení směšovací ventilů vytápění, vzduchotechniky, ovládání stmívačů
nebo frekvenčních měničů s řídicím napětím 0/10V. Výstupní relé 8 A / 230 VAC.

CAAE-01/01
240697



ANALOGOVÝ AKTOR 1-10 V / 230 VAC
pro řízení stmívatelných elektronických předradníků 1-10 V zářivek,
ovládání stmívačů s řídicím napětím 1-10 V. Výstupní relé 8 A / 230 VAC.

CAAE-01/02
240698

RF DVOJITÝ ANALOGOVÝ VSTUP 0/10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000

dva nezávislé vstupy 0/10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000. Pro senzory s výstupem 0-10 V,
např. vlhkost, jas, teplota, kvalita vzduchu... Externí napájení ze zdroje 24 VDC.

CAEE-02/01
112240



NAPÁJECÍ ADAPTEŘ 230 VAC / 24 VDC

CMMZ-00/12
110772



NAPÁJECÍ ZDROJ VESTAV. 230 VAC / 24 VDC

CMMZ-00/13
110773



RF PŘENOSNÉ ZÁSUVKY 230 VAC

SPÍNANÁ ZÁSUVKA 8 A / 230 VAC

CSAP-01/02
240700



STÍMIVANÁ ZÁSUVKA 250 W / 230 VAC

CDAP-01/12
109365

RF ROLETOVÝ AKTOR 6 A / 230 VAC

22 kontakty s el. blokováním
(pro motory, rolety, markýzy a brány)

CJAU-01/02
240696



RF ROUTER 0,25 W / 230 VAC

umožňuje zvýšení dosahu RF signálu,
nastavení v komfortním módu

CROU-00/01
109369



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA